


**PROFESSIONAL** heetwaterhogedrukreinigers

PW-H40

Technische- en industriële producten
Poetsproducten en materialen
Verf- en schildersmaterialen

**EVERCLEAN bvba**

Winkel en magazijn: Stwg op Oosthoven 284, 2300 Turnhout
Facturatie: Joris de Hozestraat 2, 2300 Turnhout
Tel: 014/704 709 – Fax: 014/714 503 – GSM: 0477/850 740
manuel.evers@everclean.be – www.everclean.be



HASPEL (optioneel)
3.8007.KTRI45716



Hogedrukslang 10 m
3.8007.TBAP25324



Pistool
3.8007.IPPR40010



RVS verlenglans (excl. nozzle)
3.8007.LCPR12976



Nozzle voor lans
3.8007.UGLN49990
3.8007.UGLN49991
3.8007.UGLN49987

PW-H40



Ergonomisch handvat voor eenvoudig gemakkelijk transport, compleet met lanshouder..



Bedieningspaneel met: Aan/uit knop voor motor en brander, temperatuurregeling, chemicaliëndosering en professionele manometer, voor de weergave v/d werkdruk.



Handige opbergruimten voor de accessoires, om alles binnen handbereik te hebben tijdens de werkzaamheden.



Instelknop voor werkdruk van buitenaf bereikbaar, waardoor de druk aangepast kan worden in functie van verschillende schoonmaaksituaties.



Zwenkwiel met rem om de machine te stabiliseren op alle oppervlakken.

Technische specificaties:

- Elektrische motor, 4-polig, 1400 tpm, voor continue gebruik met met dubbel lager en thermische beveiliging. Verlengt de levensduur van de mechanische componenten.
- Het is niet nodig de beschermkap te verwijderen om de instelknop voor werkdruk en stoom te bedienen.
- 2 grote voorwielen en een zwenkwiel achteraan, maken de machine stabiel en gemakkelijker te transporteren. De wielen zijn bevestigd aan het stalen frame.
- Brandstof- en chemietank van 20 l. Met deksels voor het ledigen en reinigen.
- Via printplaat gestuurd wateronthardingsysteem met pomp. De hoeveelheid van de waterontharder kan ingesteld worden in functie van de hardheid van het water.

Code	Model	Afstandsbediening	Werkdruk (bar)	Debiet (l/h)	Voltage (Ph-V-Hz)	Opgenomen vermogen (kW)	Motor (Hp)	TPM	Chemie tank (l)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (cm)
3.105.040	PW-H40 130/10	Total Stop D	40 ÷ 130	300 ÷ 600	1-230-50	3,3	3	1400	20	123,4	105x75x90
3.105.041	PW-H40 180/13	Total Stop D	40 ÷ 175	400 ÷ 800	3-400-50	5,5	6	1400	20	123,6	105x75x90
3.105.043	PW-H40 200/17	Total Stop D	40 ÷ 200	500 ÷ 1000	3-400-50	7,2	7,5	1400	20	143,4	105x75x90

Voor alle modellen is, watertemperatuur : 30 ÷ 140°C. inhoud dieseltank = 20 l.

Voor de PW-H40 130/10, is het brandstofverbruik 4 kg/u. Bij alle andere modellen is dit 5,8 kg/u.

Aanbevolen optionele accessoires



Roterende hydro-borstellans
3.8007.SPID24911



Vaste hydro-borstellans
3.8007.SPID24939



Schuimset
3.8007.LCPR24937



Wartertoevoerset
3.8007.KTRI29377



Rioolset
10 m of 20 m
3.8007.TBAP23853
3.8007.TBAP24406



Dompelpompset
3.8007.KTRI29366



Snelkoppeling
3.8007.RCIN10810

