

PROFESSIONAL Koudwaterhogedrukreiniger

PW-C23



HASPEL met 12 m H.D. slang (optioneel toebehoren, standaard bij "+ versie")



- 8 m H.D. slang met schroefkoppeling
3.8007.TBAP40107
- 12 m HD-slang op slanghaspel bij: "+ versie"
3.8007.TBAP40108



Pistool met athermisch verlengstuk
3.8007.IPPR40012



Lans met Turbo nozzle
3.8007.LCPR40078
3.8007.LCPR40079
3.8007.LCPR40080



Lans met instelbare sproeier
3.8007.LCPR40074
3.8007.LCPR40075
3.8007.LCPR40076



EVERCLEAN bvba

Als het echt rein moet zijn

Technische- en industriële producten
Poetsproducten en materialen
Verf- en schildersmaterialen



EVERCLEAN bvba

Winkel en magazijn: Stwg op Oosthoven 284, 2300 Turnhout
Facturatie: Joris de Hozestraat 2, 2300 Turnhout
Tel: 014/704 709 – Fax: 014/714 503 – GSM: 0477/850 740
manuel.evers@everclean.be – www.everclean.be

PW-C23



Dankzij het bijzondere chemicaliëndoseringssysteem en de 2 in de machine passende chemietanks is het mogelijk om te werken met 2 verschillende reinigingsmiddelen en de dosering aan te passen



De start- en doseringsknop voor de chemicaliën, alsook de wateraansluiting bevinden zich vooraan op de machine.



Met een eenvoudig hefboomsysteem, naast de haspel, kan de H.D.slang op de gewenste lengte worden vastgezet



Standaard houders voor het pistool, de lans en de lans met de roterende kop, zorgen dat deze altijd binnen handbereik zijn.



Dankzij de kabelhaspel is het mogelijk om de voedingskabel gemakkelijk op te bergen na de werkzaamheden.

Technische specificaties

● AUTOMATISCHE "TOTAL STOP"

De machine schakelt automatisch uit wanneer de handgrip van het pistool wordt losgelaten. Dit verlengt de levensduur van de pomp.

● POMP

Axiale pomp met aluminium pompkop (PW-C23 140/8 en PW-C23+ 140/8) of met een messing pompkop (alle andere modellen)

● RVS PLUNJERS

Plunjers gekenmerkt door hun uitstekende mechanische kwaliteiten.

● MOTOR

Electrische inductie motor, 2-polig -2800 tpm, continu gebruik. Onderhoudsvrij.

● THERMISCHE BEVEILIGING

Ter bescherming van de motor tegen hoge temperaturen.

● MANOMETER (niet bij modellen 140/8)

Professionele manometer om op elk moment de werkdruk te controleren.

Code	Model	Afstandsbediening	Werkdruk (bar)	Debiet (l/u)	Voltage (Ph-V-Hz)	Opgenomen vermogen (kW)	Max. watertoevoertemp. (°C)	Slang (m)	Kabel (m)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (cm)
3.102.001	PW-C23 140/8	Total Stop	140	460	1-230-50	2,3	50	8	5	18,5	38x33x84
3.102.004	PW-C23 150/8	Total Stop	150	500	1-230-50	2,5	50	8	5	23,0	38x33x84
3.102.005	PW-C23 160/10	Total Stop	160	600	1-230-50	3,0	50	8	5	24,0	38x33x84
3.102.007	PW-C23+ 140/8	Total Stop	140	460	1-230-50	2,3	50	12	5	19,8	38x33x84
3.102.010	PW-C23+ 150/8	Total Stop	150	500	1-230-50	2,5	50	12	5	23,8	38x33x84
3.102.011	PW-C23+ 160/10	Total Stop	160	600	1-230-50	3,0	50	12	5	25,0	38x33x84

De "+ versie" is naast de standaard accessoires, ook uitgerust met een ingebouwde slanghaspel inclusief 12 m H.D. slang met schroefkoppeling

Aanbevolen optionele toebehoren



Gritstraalset M22
3.8007.KTRI40239



Vaste hydro-borstellans
3.8007.SPID40010



Rioolset 8 m
3.8007.TABP40111



Vloerreiniger
3.8007.LCLC40010

